











南医七院门诊4、5楼改造家具项目产品汇总表

序号	空间	平面图纸	名称	规格 (W*D*H)	数量	单位	预算单价 (元)	预算总价 (元)	产品参数	图片	备注
4F中医门诊											
1	4F中庭候诊区		三人候诊椅	1775*600*820	7	张			1、饰面：采用专业医用皮革，具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能、具备100% 防水防渗透能力，医用等级的抗污易清洁能力； 2、海绵：采用优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，甲醛释放≤0.120mg/m2h,TVOC≤0.5mg/m2h，所检项目符合检验依据要求。 3、椅架及扶手：采用优质进口白蜡木经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑无气泡。油漆采用“大宝”牌环保木器漆，甲醛释放量达到国家标准，安全无害 4、颜色自定义。		
2	4F中庭候诊区 4F门诊候诊区		办公椅	标准	2	张			1、轮子：60黑色PU轮； 2、椅脚：PA-H350尼龙脚（黑色）； 3、气压棒：Y90四级黑色、行程100mm； 4、底盘：1档锁定黑色底盘、后仰角度21度； 5、座包：60密高回弹定型棉（CA117美标防火）、CF-B系列弹性布、黑色座壳、E0级15mm座木板； 6、扶手：全新材料PP黑色固定扶手； 7、椅背：尼龙黑色背框、CF-A系列特网； 8、颜色自定义。		
3	4F门诊候诊区		三人沙发	2000*850*800	1	张			1、木材：美国白蜡木 2、芯板：实木多层板 3、结构：榫卯工艺 4、饰面：半开放半封闭，环保漆三底两面		
4	4F门诊候诊区		两人沙发	1500*850*800	1	张			5、皮料：采用专业医用皮革，具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能、具备100% 防水防渗透能力，医用等级的抗污易清洁能力；		
5	4F门诊候诊区		单人椅	800*850*800	1	张			6、海绵：采用优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，甲醛释放≤0.120mg/m2h,TVOC≤0.5mg/m2h，所检项目符合检验依据要求。 7、颜色自定义。		
6	4F门诊候诊区		三人候诊椅	1775*600*820	5	张			1、饰面：采用专业医用皮革，具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能、具备100% 防水防渗透能力，医用等级的抗污易清洁能力； 2、海绵：采用优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，甲醛释放≤0.120mg/m2h,TVOC≤0.5mg/m2h，所检项目符合检验依据要求。 3、椅架及扶手：采用优质进口白蜡木经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑无气泡。油漆采用“大宝”牌环保木器漆，甲醛释放量达到国家标准，安全无害 4、颜色自定义。		




南医七院门诊4、5楼改造家具项目产品汇总表

序号	空间	平面图纸	名称	规格 (W*D*H)	数量	单位	预算单价 (元)	预算总价 (元)	产品参数	图片	备注
7	4F1-9诊室+VIP诊室*2间		T形诊桌	(1400/600)L*(1400/400)W*750H	11	张			1、材质：采用优质环保三聚氰胺双饰面刨花板制作，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好，比重合理，所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。甲醛释放量≤0.023mg/m³,挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 2、台板：环保胶水加厚，厚度25mm，正面做圆弧造型边，圆润顺畅，漆膜饱满；配有桌上线盒，配置不少于3强1弱插口； 3、桌架：采用内凹半圆设计，便于病患腿部空间伸展，造型美观实用； 4、挡板：吊装式挡板，离地约300mm高，保护医生隐私； 5、键盘架：采用滑轨式键盘抽，正常使用使用顺畅； 6、主机柜：上为单抽，抽屉搭配金属黄铜拉手；下为主机箱空格，背板、底板上均预开80mm过线孔，方便走线，且不刮线； 7、五金：配置优质缓冲三节路轨、不锈钢缓冲门铰，使用顺畅，无异响； 8、颜色自定义。		
8	4F1-9诊室+VIP诊室*2间		收纳柜	800*400*2000	11	个			1、材质：采用E0级三聚氰胺双饰面刨花板制作，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好，比重合理，所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。 2、所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。 3、封边：采用抑菌封边条，经过圆滑修边，抛光处理。 4、配置：配玻璃双掩门，下为木掩门。 5、五金配件：缓冲铰链、锁具及铝合金拉手。 6、颜色自定义。		
9	4F1-9诊室+VIP诊室*2间		诊查床	1900*600*680	11	张			1.材质：台面采用医用抗菌 PU 皮革，触感柔软亲肤，同时具备优异的防水、防污性能； 2.设计：采用胡桃木色柜体设计。棕色亲肤软包台面平整宽大，左侧设弧形头枕，贴合颈部支撑需求。两侧柜体对称布局：左侧上层为抽屉（配长条形银色拉手）、下层为柜门；右侧上层是抽屉、下层是柜门，均搭载银色拉手，便于分类收纳诊疗工具。 3.木材：采用优质E0级刨花板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； 4.底座：1.0mm厚304#不锈钢踢脚线，能有效防污防锈，耐消杀，防渗透。 5、颜色自定义。		
10	4F1-9诊室+VIP诊室*2间		医生椅	标准	22	张			1、木材：美国白蜡木 2、芯板：实木多层板 3、结构：榫卯工艺 4、饰面：半开放半封闭，环保漆三底两面 5、皮料：采用专业医用皮革，具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能、具备100% 防水防渗透能力，医用等级的抗污易清洁能力； 6、中式设计，深木框架，配软包座垫，靠背、弧形扶手设计 7、颜色自定义。		
11	4F1-9诊室+VIP诊室*2间		患者椅	标准	11	张			1、木材：美国白蜡木 2、芯板：实木多层板 3、结构：榫卯工艺 4、饰面：半开放半封闭，环保漆三底两面 5、皮料：采用专业医用皮革，具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能、具备100% 防水防渗透能力，医用等级的抗污易清洁能力； 6、颜色自定义。		





南医七院门诊4、5楼改造家具项目产品汇总表

序号	空间	平面图纸	名称	规格 (W*D*H)	数量	单位	预算单价 (元)	预算总价 (元)	产品参数	图片	备注
12	4F1-9诊室+VIP诊室*2间		双人沙发	双人位	1	张			1、饰面：采用专业医用皮革，具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能、具备100% 防水防渗透能力，医用等级的抗污易清洁能力； 2、海绵：采用优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，甲醛释放≤0.120mg/m2h,TVOC≤0.5mg/m2h，所检项目符合检验依据要求。。 3、内框架：全实木刨方，无树皮、无明显结疤，干湿度控制在16° 以下，不易生虫，结实牢靠； 4、主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，高强度S形弹簧和高弹力绷带。 5、脚架：不锈钢金属喷涂脚，离地高度适合卫生清洁，防止脚后跟脏污，承重力强。 6、颜色自定义。		
13	4F1-9诊室+VIP诊室*2间		圆茶几	600*600*450	1	张			1、面板：简约时尚岩板面板，良好的防污性能，硬度高，耐刮花，耐腐蚀，使用寿命长。 2、脚架：不锈钢拉丝脚架 3、颜色自定义。		
14	4F远程会诊区/会议室		组合会议桌	3400*2000*750	1	张			1、材质：采用E0级三聚氰胺双饰面刨花板制作，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好，比重合理，所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。 2、所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。 3、封边：采用抑菌封边条，经过圆滑修边，抛光处理。 4、五金配件：：桌脚为管形冷轧钢管焊接，连接框架采用优质品牌一级冷轧钢管，精度高，硬度高，不变形，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂混合型热固型粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击。 5、颜色自定义。		
15	4F远程会诊区/会议室		会议椅	标准	12	张			1、椅背：全新进口PA+玻纤材质，高弹力特网.靠背倾仰机构设计 2、椅座：硬度50，密度60的定型海绵，高弹力透气坐布 3、扶手：PA+玻纤固定扶手 4、椅架：19.5*32.5*T1.5mm优质Q235碳素钢椅架 5、脚垫：PA+15%玻纤 6、颜色自定义。		
16	4F远程会诊区/会议室		讲台	标准	1	张			1、最大承重:60kgs 2、升降范围:785-1175mm 3、桌面:MDF吸塑板，580*(400+100)*18mm支架/前装饰板:金属，喷粉，象牙白支架外饰套:金属，木纹转印，枫木色基座:铁+木板 4、颜色自定义。		




南医七院门诊4、5楼改造家具项目产品汇总表

序号	空间	平面图纸	名称	规格（W*D*H）	数量	单位	预算单价（元）	预算总价（元）	产品参数	图片	备注
17	4F远程会诊区/会议室		茶水柜	1750*550*900	1	张			1、材质：采用优质环保三聚氰胺双饰面刨花板制作，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好，比重合理，所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。甲醛释放量≤0.023mg/m³，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 2、所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。 3、封边：采用抑菌封边条，经过圆滑修边，抛光处理。 4、配置：地柜台面为专业医用人造石、304不锈钢洗手盆及手动水龙头。 5、五金配件：优质配件（优质缓冲铰链、锁具及铝合金拉手）。 6、颜色自定义。		
18	4F中医药房		不锈钢百子柜	2250*500*1980	2	组			1、基材：基材采用国标SUS304不锈钢（铬18%、镍8%），耐医用消毒剂、各类药剂酸碱腐蚀，长期潮湿药房环境不生锈、不起黄斑，符合医疗机构院感卫生规范。 2、操作台面：1.5mm加厚304不锈钢，抗重物撞击、耐药液泼洒渗透（台面内加15mm夹板，减少撞击台时发出的响声）。 3、柜体侧板、顶板、背板：1.2mm304不锈钢，整体刚性强，满载药品不凹陷变形； 4、药斗抽屉面板、盒体：0.8mm 304 不锈钢，轻量化同时保障承重结构； 5、抽屉内嵌拉手：304不锈钢一体冲压成型，无拼接缝隙，无凸起棱角，不勾挂医护工作服，易清洁消毒； 6、标签卡槽：高透 PET 硬质塑料，耐消毒液腐蚀，韧性强不易碎裂，方便更换药品分类标签； 7、可调支撑地脚：304不锈钢调节脚，调节高度0-30mm，适配不平地面，隔绝地面水汽腐蚀柜体底部。 8、整体承重框架：1.2mm加厚304不锈钢方管材焊接加固， 9、表面统一哑光拉丝工艺，表面细腻防滑，不易留存指纹、药渍；无强光反光，酒精、含氯消毒液可直接反复擦拭消杀，表面不会发白、腐蚀。		
5F名医门诊											
1	5F前厅候诊区		三人沙发	2260*950*800	2	张			1、饰面：采用专业医用皮革，具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能、具备100% 防水防渗透能力，医用等级的抗污易清洁能力； 2、海绵：采用优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，甲醛释放≤0.120mg/m²h,TVOC≤0.5mg/m²h，所检项目符合检验依据要求。。 3、内框架：全实木刨方，无树皮、无明显结疤，干湿度控制在16° 以下，不易生虫，结实牢靠； 4、主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，高强度S形弹簧和高弹力绷带。 5、脚架：不锈钢金属喷涂脚，离地高度适合卫生清洁，防止脚后跟脏污，承重力强。 6、颜色自定义。		
2	5F前厅候诊区		双人沙发	1680*950*800	1	张			1、饰面：采用专业医用皮革，具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能、具备100% 防水防渗透能力，医用等级的抗污易清洁能力； 2、海绵：采用优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，甲醛释放≤0.120mg/m²h,TVOC≤0.5mg/m²h，所检项目符合检验依据要求。。 3、内框架：全实木刨方，无树皮、无明显结疤，干湿度控制在16° 以下，不易生虫，结实牢靠； 4、主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，高强度S形弹簧和高弹力绷带。 5、脚架：不锈钢金属喷涂脚，离地高度适合卫生清洁，防止脚后跟脏污，承重力强。 6、颜色自定义。		




南医七院门诊4、5楼改造家具项目产品汇总表

序号	空间	平面图纸	名称	规格 (W*D*H)	数量	单位	预算单价 (元)	预算总价 (元)	产品参数	图片	备注
3	5F前厅候诊区		单人椅	1080*950*800	2	张			1、饰面：采用专业医用皮革，具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能、具备100% 防水防渗透能力，医用等级的抗污易清洁能力； 2、海绵：采用优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，甲醛释放≤0.120mg/m2h,TVOC≤0.5mg/m2h，所检项目符合检验依据要求。。 3、内框架：全实木刨方，无树皮、无明显结疤，干湿度控制在16° 以下，不易生虫，结实牢靠； 4、主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，高强度S形弹簧和高弹力绷带。 5、脚架：不锈钢金属喷涂脚，离地高度适合卫生清洁，防止脚后跟脏污，承重力强。 6、颜色自定义。		
4	5F前厅候诊区		办公椅	标准	1	张			1、轮子：60黑色PU轮； 2、椅脚：PA-H350尼龙脚（黑色）； 3、气压棒：Y90四级黑色、行程100mm； 4、底盘：1档锁定黑色底盘、后仰角度21度； 5、座包：60密高回弹定型棉（CA117美标防火）、CF-B系列弹性布、黑色座壳、E0级15mm座木板； 6、扶手：全新料PP黑色固定扶手； 7、椅背：尼龙黑色背框、CF-A系列特网；		
5	5F1-10诊室+5FVIP诊室*2间		T形诊桌	(1400/800)L*(2400/500)W*750H	12	张			1、台面、抽面、柜顶板、掩门板：台面厚度25mm，其余厚度16mm，均为E0级颗粒板基材MFC板，同色PVC封边，防潮、防蛀、坚固耐用； 2、支柜体：采用E0级颗粒板基材MFC板，厚度16mm，组装牢固； 3、键盘架：采用滑轨式键盘抽，正常使用使用顺畅； 4、支撑脚：采用优质冷轧钢管，管径70~100mm，与台面底部连接牢固，底部需要配置塑料脚座； 5、五金：抽屉配置优质缓冲三节路轨、不锈钢缓冲门铰，使用顺畅； 6、颜色自定义。		
6	5F1-10诊室、5FVIP诊室*2间、处置室、超声检查室、心电图室、配药/治疗室		诊查床	1900*600*680	16	张			1.材质：台面采用医用抗菌 PU 皮革，触感柔软亲肤，同时具备优异的防水、防污性能； 2.设计：采用浅木色柜体与灰白主框架拼接设计。浅蓝亲肤软包台面平整宽大，左侧设弧形头枕，贴合颈部支撑需求。两侧柜体对称布局：左侧上层为抽屉（配长条形银色拉手）、下层为柜门；右侧上层是抽屉、下层是柜门，均搭载银色拉手，便于分类收纳诊疗工具。 3.木材：采用优质E0级刨花板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； 4.底座：1.0mm厚304#不锈钢踢脚线，能有效防污防锈，耐消杀，防渗透。 5、颜色自定义。		





南医七院门诊4、5楼改造家具项目产品汇总表

序号	空间	平面图纸	名称	规格 (W*D*H)	数量	单位	预算单价 (元)	预算总价 (元)	产品参数	图片	备注
7	5F1-10诊室、5FVIP诊室*2间		收纳柜	900*400*2000	12	组			1、材质：采用E0级三聚氰胺双饰面刨花板制作，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好，比重合理，所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。 2、所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。 3、封边：采用抑菌封边条，经过圆滑修边，抛光处理。 4、配置：配玻璃双掩门，下为木掩门。 5、五金配件：缓冲铰链、锁具及铝合金拉手。 6、颜色自定义。		
8	5F1-10诊室、5FVIP诊室*2间、处置室、超声检查室、心电图室、配药/治疗室+护士站		医生办公椅	标准	28	把			1、轮子：60黑色PU轮； 2、椅脚：PA-H350尼龙脚（黑色）； 3、气压棒：Y90四级黑色、行程100mm； 4、底盘：1档锁定黑色底盘、后仰角度21度； 5、座包：60密高回弹定型棉（CA117美标防火）、CF-B系列弹性布、黑色座壳、E0级15mm座木板； 6、扶手：全新料PP黑色固定扶手； 7、椅背：尼龙黑色背框、CF-A系列特网； 8、颜色自定义。		
9	5F1-10诊室、5FVIP诊室*2间、抽血室		患者椅	标准	13	张			1、木材：美国白蜡木 2、芯板：实木多层板 3、结构：榫卯工艺 4、饰面：半开放半封闭，环保漆三底两面 5、皮料：采用专业医用皮革，具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能、具备100% 防水防渗透能力，医用等级的抗污易清洁能力； 6、颜色自定义。		
10	5FVIP接待室诊室*2间		双人沙发	双人位	2	张			1、饰面：采用专业医用皮革，具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能、具备100% 防水防渗透能力，医用等级的抗污易清洁能力； 2、海绵：采用优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，甲醛释放≤0.120mg/m2h，TVOC≤0.5mg/m2h，所检项目符合检验依据要求。。 3、内框架：全实木刨方，无树皮、无明显结疤，干湿度控制在16° 以下，不易生虫，结实牢靠； 4、主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，高强度S形弹簧和高弹力绷带。 5、脚架：不锈钢金属喷涂脚，离地高度适合卫生清洁，防止脚后跟脏污，承重力强。 6、颜色自定义。		

南医七院门诊4、5楼改造家具项目产品汇总表

序号	空间	平面图纸	名称	规格 (W*D*H)	数量	单位	预算单价 (元)	预算总价 (元)	产品参数	图片	备注
11	5FVIP接待室诊室*2间		圆茶几	600*600*450	2	张			1、面板：简约时尚岩板面板,良好的防污性能,硬度高,耐刮花,耐腐蚀,使用寿命长。 2、脚架：不锈钢拉丝脚架 3、颜色自定义。		
12	5F门诊候诊区		两人候诊椅	1680*850*720	4	张			1、饰面：采用专业医用皮革，具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能、具备100%防水防渗透能力，医用等级的抗污易清洁能力； 2、海绵：采用优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，甲醛释放≤0.120mg/m2h,TVOC≤0.5mg/m2h，所检项目符合检验依据要求。。 3、内框架：全实木刨方，无树皮、无明显结疤，干湿度控制在16°以下，不易生虫，结实牢靠； 4、主体榫结构，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，高强度S形弹簧和高弹力绷带。 5、脚架：不锈钢金属喷涂脚，离地高度适合卫生清洁，防止脚后跟脏污，承重力强。 6、颜色自定义。		
13	5F超声检查室		办公桌	1000*600*750	1	张			1、台面：厚度25mm，E0级颗粒板基材MFC板，同色PVC封边，防潮、防蛀、坚固耐用，主推木纹色色系； 2、支撑柜：采用E0级颗粒板基材MFC板，厚度16mm，组装牢固； 3、键盘架：木制键盘架，滑轨正常使用使用顺畅； 4、侧脚：钢制脚柱管径不小于50*50，壁厚不小于1.5mm； 5、配木制活动主机架。 6、颜色自定义。		
14	5F超声检查室		办公桌	800*600*750	1	张			1、台面：厚度25mm，E0级颗粒板基材MFC板，同色PVC封边，防潮、防蛀、坚固耐用，主推木纹色色系； 2、支撑柜：采用E0级颗粒板基材MFC板，厚度16mm，组装牢固； 3、键盘架：木制键盘架，滑轨正常使用使用顺畅； 4、侧脚：钢制脚柱管径不小于50*50，壁厚不小于1.5mm； 5、配木制活动主机架。 6、颜色自定义。		





南医七院门诊4、5楼改造家具项目产品汇总表

序号	空间	平面图纸	名称	规格 (W*D*H)	数量	单位	预算单价 (元)	预算总价 (元)	产品参数	图片	备注
15	5F采血护士站		采血桌	(1600/700)L*(1800/450)W*750H	1	张			1、主台：面板为采用复合亚克力人造石,具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能,主体厚度不低于12mm,外饰边缘吊边不低于40mm厚度,需要做无缝拼接处理; 2、柜体：柜体采用E0级颗粒板基材MFC板,厚度16mm,内侧配置1个医用垃圾桶柜,304#不锈钢自闭投递口,下掩门便于垃圾桶清洁; 3、五金：抽屉配置优质缓冲三节路轨,优质不锈钢阻尼门铰,使用顺畅; 4、颜色自定义。		
16	5F采血护士站		病人圆凳	标准	1	张			1、木材：美国白蜡木 2、芯板：实木多层板 3、结构：榫卯工艺 4、饰面：半开放半封闭,环保漆三底两面 5、皮料：采用专业医用皮革,具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能、具备100%防水防渗透能力,医用等级的抗污易清洁能力; 6、颜色自定义。		
17	5F候诊区/茶歇区/简餐		休闲沙发	单人位	7	张			1、饰面：采用专业医用皮革,具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能、具备100%防水防渗透能力,医用等级的抗污易清洁能力; 2、海绵：采用优质发泡棉,密度为40KG/m³,软硬适中,久坐不变形,拉伸强度≥90kPa,伸长率≥130%,回弹率≥35%,撕裂强度≥2.0N/cm,干热老化后拉伸强度≥55kPa,甲醛释放≤0.120mg/m²h,TVOC≤0.5mg/m²h,所检项目符合检验依据要求。 3、内框架：全实木刨方,无树皮、无明显结疤,干湿度控制在16°以下,不易生虫,结实牢靠; 4、主体榫结构,内部衬垫物干燥卫生,无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物,高强度S形弹簧和高弹力绷带。 5、脚架：不锈钢金属喷涂脚,离地高度适合卫生清洁,防止脚后跟脏污,承重力强。 6、颜色自定义。		
18	5F候诊区/茶歇区/简餐		茶几	600W*600D*750H	4	张			1、面板：高纤板尤加利面 2、脚架：大理石底座 3、颜色自定义。		

南医七院门诊4、5楼改造家具项目产品汇总表

序号	空间	平面图纸	名称	规格 (W*D*H)	数量	单位	预算单价 (元)	预算总价 (元)	产品参数	图片	备注
19	5F候诊区/茶歇区/简餐		餐桌	1400*800*H750	2	张			1、面板：简约时尚岩板面板,良好的防污性能,硬度高,耐刮花,耐腐蚀,使用寿命长。 2、脚架：不锈钢拉丝脚架 3、颜色自定义。		
20	5F候诊区/茶歇区/简餐		餐椅	标准	14	张			1、主体框架：铁艺； 2、软包：高密度海绵扣优质西皮； 3、颜色自定义。		
21	5F候诊区/茶歇区/简餐		茶水组合柜	4350*600*2400	1	组			1、材质：采用优采用E0级三聚氰胺双饰面刨花板制作,经过防潮、防虫、防腐等化学处理,强度高、刚性好,比重合理,所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。甲醛释放量≤0.023mg/m³,挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯均未检出,总挥发性有机化合物 (TVOC)未检出。 2、所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。 3、封边：采用抑菌封边条,经过圆滑修边,抛光处理。 4、配置：地柜台面为专业医用人造石、304不锈钢洗手盆及手动水龙头、吊柜带有灯带。 5、五金配件：优质配件 (优质缓冲铰链、锁具及铝合金拉手)。 6、颜色自定义。		
22	5F男/女更衣室		换鞋凳	1200*500*450	2	组			1、饰面：采用专业医用皮革,具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能、具备100% 防水防渗透能力,医用等级的抗污易清洁能力； 2、海绵：采用优质发泡棉,密度为40KG/m³,软硬适中,久坐不变形,拉伸强度≥90kPa,伸长率≥130%,回弹率≥35%,撕裂强度≥2.0N/cm,干热老化后拉伸强度≥55kPa,甲醛释放≤0.120mg/m²h,TVOC≤0.5mg/m²h,所检项目符合检验依据要求。 3、脚架：高强度冷轧方管,表面喷涂处理,金属抗盐雾 18h,1.5mm以下锈点≤20点/dm²,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点 (距离边缘棱角2mm以内不计) 检验依据参照: GB/T 3325-2017《金属家具通用条件》；		

南医七院门诊4、5楼改造家具项目产品汇总表

序号	空间	平面图纸	名称	规格 (W*D*H)	数量	单位	预算单价 (元)	预算总价 (元)	产品参数	图片	备注
23	5F远程会诊区/会议室		会议桌	3400*2000*750	1	张			1、材质：采用E0级三聚氰胺双饰面刨花板制作，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好，比重合理，所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。 2、所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。 3、封边：采用抑菌封边条，经过圆滑修边，抛光处理。 4、五金配件：：桌脚为管形冷轧钢管焊接，连接框架采用优质品牌一级冷轧钢管，精度高，硬度高，不变形，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚酯混合型热固型粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击。 5、颜色自定义。		
24	5F远程会诊区/会议室		会议椅	标准	12	张			1、椅背：全新进口PA+玻纤材质，高弹力特网.靠背倾仰机构设计 2、椅座：硬度50，密度60的定型海绵，高弹力透气坐布 3、扶手：PA+玻纤固定扶手 4、椅架：19.5*32.5*11.5mm优质Q235碳素钢椅架 5、脚垫：PA+15%玻纤 6、颜色自定义。		
25	5F远程会诊区/会议室		讲台	标准	1	张			1、最大承重:60kgs 2、升降范围:785-1175mm 3、桌面:MDF吸塑板，580*(400+100)*18mm支架/前装饰板:金属，喷粉，象牙白支架外饰套:金属，木纹转印，枫木色基座:铁+木板 4、颜色自定义。		
26	5F远程会诊区/会议室		茶水柜	1750*550*900	1	张			1、材质：采用优质环保三聚氰胺双饰面刨花板制作，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好，比重合理，所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。甲醛释放量≤0.023mg/m³,挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 2、所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。 3、封边：采用抑菌封边条，经过圆滑修边，抛光处理。 4、配置：地柜台面为专业医用人造石、304不锈钢洗手盆及手动水龙头。 5、五金配件：优质配件（优质缓冲铰链、锁具及铝合金拉手）。 6、颜色自定义。		
注：报价价格含增值税，含运输安装；工期25天											